



Sèche gants



Simplicité, qualité et fiabilité industrielle

2 finitions disponibles : construction 100% inox 304L ou Acier peinture epoxy.

Structure tubulaire évitant toute rétention.

Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages munis de chicanes.

Fabriqué en France.

Garantie 36 mois.

Séchage rapide, efficace et économique

Séchage à air chaud en moins d'1 heure, assuré par système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe.

Manchons inox adaptés à la forme des gants - y compris ceux à longues manchettes - permettant un séchage efficace.

Programmation des cycles par horloge pour départ et arrêt en automatique

Désinfection totale

Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Durée du cycle : 1h30.

Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants.

Pouvoir assainissant testé et approuvé par un laboratoire d'analyses vétérinaires.

Réf.	Capacité (en paires)	Configuration	Dimensions L x P x H	Poids (en kg)	Alimentation
D10 020	5	Simple face	360 x 470 x 1950	30	1 x 230V 10-16A 50-60Hz
	10	Simple face	540 x 470 x 1950	40	
	15	Simple face	720 x 470 x 1950	45	
	20	Simple face	900 x 470 x 1950	54	
	20	Double face	630 x 650 x 1950	42	
	30	Double face	810 x 650 x 1950	48	